

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contactos auxiliares lateral

GZ1AN11

Principal

Gama De Producto	Easy TeSys Power
Gama	Easy TeSys
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contactos auxiliares
Nombre Corto Del Dispositivo	GZ1AN
Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals 1 1...2,5 mm²sólido Screw clamp terminals 2 1...2,5 mm²sólido Screw clamp terminals 1 0,75...2,5 mm²Flexible sem Screw clamp terminals 2 0,75...2,5 mm²Flexible sem Screw clamp terminals 2 0,75...1,5 mm²Flexible con extremidad de cable Screw clamp terminals 1 0,75...1,5 mm²Flexible con extremidad de cable

Complementos

Compatibilidad De La Gama	EasyPact ((*)) (EasyPact TVS) GZ1E interruptor de circuito
Ubicación De Montaje	Lateral izquierdo
Funcionamiento Contactos Auxiliares	Instantáneo 1 NA + 1 NC
Composición Del Polo De Contacto	1 NA + 1 NC
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V conforme a En> 40 A
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	48...690 V Ac 24...240 V CC
[Ith] Corriente Térmica Convencional	6 A
Tipo De Protección	Fusible gG 10 A
Durabilidad Mecánica	100000 Ciclos
Corriente Mínima De Conmutación	5 mA
Tensión Mínima De Conmutación	17 V
Potencia Nominal De Funcionamiento En Va	300 VA a 48 V AC-15 70000 Ciclos 400 VA a 690 V AC-15 70000 Ciclos 500 VA a 110...127 V AC-15 70000 Ciclos 500 VA a 500 V AC-15 70000 Ciclos 650 VA a 440 V AC-15 70000 Ciclos 720 VA a 230...240 V AC-15 70000 Ciclos 850 VA a 380...415 V AC-15 70000 Ciclos
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	120 W a 240 V DC-13 70000 Ciclos 140 W a 110 V DC-13 70000 Ciclos 140 W a 24 V DC-13 70000 Ciclos 180 W a 60 V DC-13 70000 Ciclos 240 W a 48 V DC-13 70000 Ciclos
Altura	89 mm
Ancho	9,3 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	0,05 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,500 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	43,300 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,500 cm
Paquete 2 Ancho	9,500 cm
Paquete 2 Longitud	15,000 cm
Paquete 2 Peso	488,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	60
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	3,156 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil