

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contacto auxiliar Tesys Deca 2NO frontal

LADN20

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Del Producto	TeSys Deca
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contacto auxiliar
Nombre Corto Del Dispositivo	LADN
Rango De Compatibilidad	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys G LC1F TeSys G CR1F TeSys F CAD TeSys F LC1D
Ubicación De Montaje	Frontal
Comp. Contacto Polo	2 NO
Funcionamiento De Los Contactos	Instantáneo
Tensión Asignada De Empleo	690 V CA 25...400 Hz
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	6 A a 120 V AC-15 1,04 A a 690 V AC-15 0,55 A a 125 V DC-13 0,1 A a 600 V DC-13
Tensión Asignada De Aislamiento	690 V conforme a IEC 60947-5-1 600 V conforme a UL 600 V conforme a CSA
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	10 A a <60 °C
Estándares	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50013
Certificaciones De Producto	CB UL CSA CCC EAC UKCA

Complementario

Capacidad De Conexión Nominal	140 A CA conforme a IEC 60947-5-1 250 A CC conforme a IEC 60947-5-1
Capacidad Corta Duración Permitida	100 A a <60 °C 1 s 120 A a <60 °C 500 ms 140 A a <60 °C 100 ms
Tipo De Protección	Fusible gG 10 A
Endurancia Mecánica	30 Mcycles

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Corriente Mínima De Conmutación	5 mA
Tensión De Conmutación Mínima	17 V
Tiempo De No Superposición	1,5 ms en desexcitación sin solap. entre cont. NC+ NA 1,5 ms en excitación sin solap. entre cont. NC+ NA
Resistencia De Aislamiento	> 10 MOhm
Conexiones - Terminales	Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1...4 mm²flexible con Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1...4 mm²flexible sin extremidad de cable Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1...2,5 mm²flexible con Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1...4 mm²flexible sin extremidad de cable Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1...4 mm²rígido sin extremidad de cable Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1...4 mm²rígido sin extremidad de cable
Par De Apriete	1,7 N.m - con tornillodriver plano Ø 6 1,7 N.m - con tornillodriver Philips nº 2 1,7 N.m - con tornillodriver pozidriv No 2
Altura	48 mm
Ancho	26 mm
Profundidad	42 mm
Color	Gris oscuro

Entorno

Características Ambientales	Entorno normal
Grado De Protección Ip	IP20 conforme a IEC 60529
Tratamiento De Protección	TH conforme a IEC 60068
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...60 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,800 cm
Paquete 1 Ancho	4,200 cm
Paquete 1 Longitud	5,200 cm
Paquete 1 Peso	34,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	2,800 cm
Paquete 2 Ancho	8,600 cm
Paquete 2 Longitud	25,600 cm
Paquete 2 Peso	342,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	320
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm

Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	11,452 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas