

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contacto auxiliar Tesys Deca 2NA frontal

GVAE20

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Corto Del Dispositivo	GVAE
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contacto auxiliar
Compatibilidad Del Producto	GV2L GV3P GV2ME LS1D32 GV3L GV2RT GV2P GV2LE
Ubicación De Montaje	Panel
Comp. Contacto Polo	2 NO
Cantidad Por Juego	Juego de 10

Complementario

Tensión Asignada De Aislamiento	300 V conforme a UL 508 300 V conforme a CSA C22.2 No 14 250 V conforme a IEC 60947-1
Tensión Asignada De Empleo	24...240 V CA 24 ... 60 V CC
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	2,5 A
Endurancia Mecánica	100000 Ciclos
Corriente Mínima De Conmutación	5 mA
Tensión De Conmutación Mínima	17 V
Tipo De Protección	Fusible gG 10 A Disyuntor GB2CB06 10 A
Potencia Nominal Func. En Va	120 VA a 110...120 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 120 VA a 230...240 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 48 VA a 24 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 60 VA a 48 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos
Potencia Nominal Func. En W	15 W a 48 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 24 W a 24 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 9 W a 60 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos
Par De Apriete	1,4 N.m - on conexión tornillo de estribo
Altura	11 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	29 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	0,02 kg
-------------------	---------

Entorno

Características Ambientales	Entorno normal
Certificaciones De Producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,600 cm
Paquete 1 Ancho	5,000 cm
Paquete 1 Longitud	6,000 cm
Paquete 1 Peso	19,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6,300 cm
Paquete 2 Ancho	7,300 cm
Paquete 2 Longitud	12,000 cm
Paquete 2 Peso	209,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	220
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,377 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil