

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SENSOR CEILING 360° 120-277V IP20

SENSORES DE MOVIMIENTO | Versiones para empotrar, sobreponer y de pared



Áreas de aplicación

- Edificios públicos
- Comercios, supermercados
- Pasillos
- Escaleras
- Aparcamientos abiertos y pasos subterráneos

Beneficios del producto

- Fácil de montar y de utilizar
- 3 años de garantía

Características del producto

- Tensión de entrada: 127 V o 220...240 V

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	19,40 W
Tensión nominal	110...277 V
Corriente nominal	29...70 mA
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia	0,198

DIMENSIONES Y PESO

Largo	115,00 mm
Ancho	115,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	115.00 mm
Alto	55,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	55.00 mm
Peso del producto	145,6 g

COLORES Y MATERIALES

Material de la carcasa	Plástico
Material del cuerpo	Plástico

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	No regulable
Protección contra sobrecalentamiento	No
Protección contra sobrecarga	No
Tipo de conexión, salida lateral	Terminales de conexión

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075247246	Caja unitaria 1	125 mm x 67 mm x 127 mm	187.00 g	1.06 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.