

Ficha técnica del producto

Especificaciones



BASE AEREA 32A 3PNT 380-415V IP67 TOR

PKF32M735

Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Zócalo
Nombre Corto Del Dispositivo	Mureva socket
Enchufe, Categoría De Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	3P+N+E
Tipo De Red	CA
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Forma De Enchufe, Toma, Estación	Recto
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	380...415 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Lazo De Tierra En El Sentido De Las Agujas Del Reloj	6 h
Enchufe, Material De Enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material De Los Contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - Terminales	Tornillos de fijación
Sección De Cable	2,5...10 mm²
Diámetro Exterior De Cable	11,5...21 mm
Entrada De Cable	Cable prensaestopa
Tipo De Rosca	Pg 22
Peso Del Producto	0,356 kg
Altura	104 mm
Ancho	104 mm
Profundidad	173 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color De Voltaje	Rojo

Entorno

Estándares	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado De Protección Ip	IP67 conforme a IEC 60529

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ik	IK08 conforme a EN 62262
Resistencia Al Fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Humedad Relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura Ambiente	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 Ancho	10 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Paquete 1 Peso	325 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	17 cm
Paquete 2 Ancho	26,5 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	2,092 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	12
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4,581 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas