# GARDEN PRO

Luminaria fabricada con un nuevo concepto en diseño, moderno y delgado de gran versatilidad para ser usada en múltiples aplicaciones.

La luz emitida es modulada por lentes de alta calidad y transparencia, de excelente apertura lumínica. Está sellada al conjunto con un anillo de silicona resistente al calor y al envejecimiento, que le confiere una alta hermeticidad. Cuenta con tornillería de acero inoxidable.

Equipado con un driver hermético 85-265V, LEDs de alta eficiencia (160 lm/W) y alta durabilidad (+30.000 hs). Ofrece una excelente relación costo prestación.

DISEÑO ULTRA DELGADO

DRIVER CON PROTECTOR PICOS DE TENSIÓN 5KV

2 AÑOS DE GARANTÍA

IP66 IK08

| | GARDEN PRO 50 | GARDEN PRO 100 | GARDEN PRO 150 | GARDEN PRO 200 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia eléctrica | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W |
| Flujo luminoso / CRI | ~6.000 lúmenes / >80 | ~12.000 lúmenes / >80 | ~18.000 lúmenes / >80 | ~24.000 lúmenes / >80 |
| Tipo de LED | SMD 2835 | | | |
| Fuente (Aliment.) | 85-265 Vca | | | |
| Factor de potencia | >0,95 | | | |
| Ángulo de apertura | Asimétrico | | | |
| Temperatura color | 5000K (2700K bajo pedido) | | | |
| Hermeticidad | IP66 | | | |
| Temperatura amb. | -25°C a +50°C | | | |
| Dimensiones | 430 x 160 x 40 mm | 610 x 210 x 40 mm | 720 x 250 x 40 mm | 801 x 275 x 74 mm |
| Peso | ~0,9 Kg | ~1,75 Kg | ~2,75 Kg | ~3,6 Kg |
| Anclaje Columna | Ø50 mm | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø60 mm |