

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Smart-UPS, línea interactiva, 3kva, torre, 230V, 6x IRAM + 1x cableado (1P + N + E) Outlets, SmartSlot, AVR, LCD

SMT3000I-AR

Certificado: DC-E-S26-051.1 (C3) - IRAM

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Voltaje De Entrada Principal	230 V
Otro Voltaje De Entrada	220 V 240 V
Voltaje De Salida Principal	230 V
Potencia Nominal En W	2700 W
Potencia Nominal En Va	3000 VA
Tipo De Conexión De Entrada	IEC 320 C20
Tipo De Conexión De Salida	6Argentino
Tipo De Conector De Salida	Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1
Número De Unidad De Rack	0U
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de ácido sólido
Equipo Proporcionado	CD con software CD de documentación Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Cable USB

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Información Adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Duración Prolongable	1
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	3 h
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Vida De La Batería	3...5 año(s)
Batería De Repuesto	RBC55
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	271 W nominal

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

General

Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	43,5 cm
Ancho	19,7 cm
Profundidad	54,4 cm
Peso Del Producto	52,5 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack
Dos Postes Montables	0
Usb Compatible	Yes

Entrada

Límites De Tensión De Entrada	151 ... 302 V ajustable 160 ... 286 V
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**))

Salida

Distorsión Armónica	Menos del 5% a plena carga
Máxima Potencia Configurable En Va	3000 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	2700 W
Tiempo De Transferencia	2 ms típico
Topología	Línea interactiva
Wave Type	Onda senoidal
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	"47 ... 53 Hz" para 50Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal "57 ... 63 Hz" para 60Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE CSA EAC RCM VDE
-----------------------------	--------------------------------

Ambiental

Nivel Acústico	53 dBA
Disipación Térmica En Línea	375 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa	0...95 %
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones y manejo

Función De Alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Interruptor De Emergencia (Epo)	Sí
Ranuras Libres	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	365 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	69,9 cm
Paquete 1 Ancho	76,2 cm
Paquete 1 Longitud	38,1 cm
Paquete 1 Peso	63,7 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías, optional on-site warranties available, garantías extendidas opcionales disponibles
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil