

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor diferencial Easy9 2P 25A tipo AC 30mA

EZ9R36225

Certificado : DC-E-S26-002.20 - IRAM

### Principal

Gama de producto	Easy9
Tipo de Producto o Componente	Disyuntor de corriente residual (RCCB)
Nombre Corto del Dispositivo	Easy9 RCCB
Poles	2P
Posición de polo de neutro	Izquierda
Corriente nominal	25 A
Tipo de red	CA
Sensibilidad a la fuga a tierra	30 mA
Retraso tiempo protec. pérdida a tierra	Instantáneo
Prot. c. fuga a tier.(tabular)	Tipo AC
Capacidad de cierre y corte nominal	500 A
Rated conditional short-circuit current	Easy9 MCB: 6000 A 25 A

### Complementario

Ubicación del Dispositivo en el Sistema	Salida
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	230 V CA 50/60 Hz
Tecnología de disparo corriente residual	Independiente tensión
Tensión asignada de aislamiento	440 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Corriente de sobretensión	250 A
Indicación de contacto positivo	Sí
Tipo de Control	Palanca de conmutación
Tipo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN

<b>Compatibilidad de juego de bar</b>	Superior: Sí
<b>Paso interpolar</b>	18 mm entre fases
<b>Pasos de 9 mm</b>	4
<b>Altura</b>	82 mm
<b>Ancho</b>	36 mm
<b>Profundidad</b>	72 mm
<b>Color</b>	Gris (RAL 7035)
<b>Endurancia mecánica</b>	5000 Ciclos
<b>Endurancia eléctrica</b>	AC: 2000 Ciclos 230 V CA 50/60 Hz
<b>Conexiones - terminales</b>	Terminal tipo túnel (arriba o abajo) 1...35 mm <sup>2</sup> rígido Terminal tipo túnel (arriba o abajo) 1...25 mm <sup>2</sup> flexible
<b>Par de apriete</b>	3,5 N.m arriba o abajo

## Entorno

<b>Estándares</b>	IEC 61008-1
<b>Certificaciones de Producto</b>	CE
<b>Grado de protección IP</b>	IP20
<b>Grado de contaminación</b>	2 conforme a IEC 61008-1
<b>Tropicalización</b>	2
<b>Humedad relativa</b>	95 % a 55 °C
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-5...60 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-40...85 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en el paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	8 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	4 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	9 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	209 g
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	BB1
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	6
<b>Paquete 2 Altura</b>	9,2 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	9,7 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	25,5 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	1,33 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 3</b>	S03
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	54
<b>Paquete 3 Altura</b>	30 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	30 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	40 cm

Paquete 3 Peso 15,048 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico y cables sin halógenos

## Reemplazo(s) recomendado(s)