

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Telerruptor Acti9 iTL 1P 16A 230 a 240V CA

A9C30811

### Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti9 iTL
Tipo De Producto O Componente	Relé de impulsos
Nombre Corto Del Dispositivo	iTL
Aplicación Del Dispositivo	Estándar
Poles	1P
Comp. Contacto Polo	1 NO
Corriente Nominal	16 A
Tipo De Red	CA
Tensión De Circuito De Control	230...240 V CA 50/60 Hz 110 V CC

### Complementario

Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tensión Asignada De Empleo	250 V CA 50/60 Hz
Tipo De Control	Control remoto y manual Desconex. bobina
Tipo De Señal De Control	Impulso
Frecuencia De Conmutación	100 operaciones de conmutación / día 5 operac. conmutación/minuto
Duración Mínima Del Impulso	50 ms...1 s
Tipo De Control Remoto	Pulsador iluminado 3 mA
Señalización Local	Indicación encendido/apagado
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Altura	84 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	60 mm
Endurancia Eléctrica	AC-21: 200000 Ciclos AC-22: 100000 Ciclos

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

<b>Conexiones - Terminales</b>	Circuito de control: terminales de tipo túnel 1 cable(s) 0,5...4 mm <sup>2</sup> rígido Circuito de control: terminales de tipo túnel 1 cable(s) 0,5...4 mm <sup>2</sup> rígido con Circuito de control: terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> flexible Circuito de control: terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> flexible con férula Circuito de alimentación: terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1,5...4 mm <sup>2</sup> rígido Circuito de alimentación: terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1,5...4 mm <sup>2</sup> rígido con Circuito de alimentación: terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1,5...4 mm <sup>2</sup> flexible Circuito de alimentación: terminales de tipo túnel 1 cable(s) 1,5...4 mm <sup>2</sup> flexible con férula
<b>Longitud De Pelado De Cable</b>	11 mm
<b>Par De Apriete</b>	1 N.m
<b>Rango De Compatibilidad</b>	Acti 9 iATEt Acti 9 iATL4 Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iATLz Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c Acti 9 iATL24

## Entorno

<b>Estándares</b>	EN 669-2-2 EN 669-1
<b>Certificaciones De Producto</b>	GOST
<b>Etiquetas De Calidad</b>	NF VDE IMQ CEBEC Kema
<b>Intensidad De Ruido</b>	60 dB
<b>Grado De Protección Ip</b>	IP20 conforme a IEC 60529 (en apertura) IP40 conforme a IEC 60529 (en envoltente)
<b>Grado De Contaminación</b>	3
<b>Tropicalización</b>	2
<b>Humedad Relativa</b>	95 % a 55 °C
<b>Temperatura Ambiente De Funcionamiento</b>	-20...50 °C
<b>Temperatura Ambiente De Almacenamiento</b>	-40...70 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	7,100 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	8,500 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	1,800 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	104,000 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	BB1
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	12
<b>Paquete 2 Altura</b>	2,900 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	20,000 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	30,000 cm

Paquete 2 Peso	1,288 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	144
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	16,015 kg

## Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.



Transparencia RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

## Certificaciones y estándares

**Reglamento Reach**

[Declaración de REACH](#)

**Directiva RoHS Ue**

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

**Normativa De RoHS China**

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

**Comunicación Ambiental**

[Perfil ambiental del producto](#)

**Raee**

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.