

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## CABEZA PIL.LUM. LED VERDE

ZB4BV033



### Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Cabeza p/ luz piloto
Compatibilidad Del Producto	Universal LED
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB4
Material Del Bisel	Metal cromado
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Tipo De Cabezal	Estándar
Forma Del Cabezal De Unidad De	Redondo
Color De Tapa/Operario O Lente	Verde
Información Agregada Del Operador	Con lente liso

### Complementario

Anchura Global Cad	29 mm
Altura Global Cad	29 mm
Fondo Global Cad	30 mm
Peso Del Producto	0,026 kg
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Código De Composición Eléctrica	P1 en Montaje frontal con LED integral P2 en Montaje frontal con LED integral y transformador
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico

### Entorno

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase I conforme a IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 conforme a IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X

<b>Grado De Protección Ik</b>	IK06 conforme a IEC 50102
<b>Estándares</b>	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
<b>Resistencia A Las Vibraciones</b>	5 gn (f= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
<b>Resistencia A Los Choques</b>	30 gn (duración = 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (duración = 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	4,500 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	3,400 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	5,400 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	28,000 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	S03
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	300
<b>Paquete 2 Altura</b>	30,000 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	30,000 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	40,000 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	8,727 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 3</b>	P06
<b>Número De Unidades En El Paquete 3</b>	2400
<b>Paquete 3 Altura</b>	75,000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	60,000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	80,000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	79,924 kg

## Garantía contractual

<b>Periodo De Garantía</b>	18 Meses
----------------------------	----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.



Transparencia RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

---

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

---

✓ Sin Mercurio

---

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

---

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

---

Directiva Rohs Ue [Cumplimiento proactivo \(producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE\)](#)  
[Declaración RoHS UE](#)

---

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)

---

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

---

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)

---